

Déclaration de Conformité

N° : BRU8439200-00

Identification des produits :

Type de produits : Interrupteurs de sécurité à clé languette

Marque : **Telemecanique Sensors**

Modèles : **XCSA..., XCSB..., XCSC...**

(liste complète des modèles couverts en page 2)



Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2573-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM ISO 13849-1:2021

NM ISO 14119:2017

NM 21.7.066:2007

NM EN 60947-1:2014

NM EN 60947-5-1:2014

NM EN 62061:2017

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 15 octobre 2024



TMSS France

Adresse postale :

Tour Eqho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France

Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : BRU8439200-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration de Conformité

XCSA	5	0	2
I	II	III	IV

I	Type de produit		
	XCSA	:	Interrupteur de sécurité métallique à clé languette (sans verrouillage de la clé)
	XCSB	:	Interrupteur de sécurité métallique à clé languette (déverrouillage de la clé par bouton-poussoir)
	XCSC	:	Interrupteur de sécurité métallique à clé languette (déverrouillage de la clé par serrure)
II	Type de contacts de sécurité (activés par la clé)		
	5	:	1 NC + 2 NO, contacts à action dépendante (ouvre avant de fermer)
	7	:	2 NC + 1 NO, contacts à action dépendante (ouvre avant de fermer)
	8	:	3 NC, contacts à action dépendante
III	Indicateur d'ouverture des contacts NC		
	0	:	Pas d'indicateur
	1	:	1 LED orange, 24 / 48 V CA ou CC
	2	:	1 LED orange, 110 / 240 V CA
IV	Type d'entrée câble		
	1	:	Trou taraudé pour presse-étoupe PG 13,5
	2	:	Trou taraudé pour presse-étoupe ISO M20 x 1,5
	3	:	Trou taraudé pour presse-étoupe 1/2" NPT

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.

TMSS France

Adresse postale :
Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France
Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE