

Déclaration de Conformité

N° : DN0000210-00

Identification des produits :

Type de produits : Pressostats et vacuostats

Marque : **Telemecanique Sensors**

Modèles : **9012G..., 9016G...**

(liste complète des modèles couverts en pages 2 et 3)



Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2573-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 60947-1:2014

NM EN 60947-4-1:2014

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 24 mars 2025

TMSS France

Adresse postale :

Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France

Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : DN0000210-00

 Liste des produits couverts par la présente Déclaration  de Conformité

9012G	A	W	M	2	6	M12
I	II	III	IV	V	VI	VII

I	Type de produit		
	9012G	:	Pressostat
	9013G	:	Vacuostat
II	Application, actionneur et type de différentiel de pression		
	A	:	Simple seuil pour machine outil, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression réglable
	B	:	Simple seuil pour machine outil, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression réglable
	C	:	Simple seuil pour machine outil, piston, différentiel de pression réglable
	D	:	Simple seuil pour machine outil, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression fixe
	E	:	Simple seuil pour machine outil, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression fixe
	F	:	Simple seuil pour machine outil, piston, différentiel de pression fixe
	G	:	Détection différentielle, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression réglable
	H	:	Détection différentielle, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression réglable
	J	:	Détection différentielle, piston, différentiel de pression réglable
	K	:	Double seuil, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression réglable
	L	:	Double seuil, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression réglable
	M	:	Double seuil, piston, différentiel de pression réglable
	N	:	Simple seuil pour l'industrie, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression réglable
	P	:	Simple seuil pour l'industrie, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression réglable
	Q	:	Simple seuil pour l'industrie, piston, différentiel de pression réglable
	R	:	Simple seuil pour l'industrie, diaphragme (basses pressions), différentiel de pression fixe
	S	:	Simple seuil pour l'industrie, diaphragme (hautes pressions), différentiel de pression fixe
	T	:	Simple seuil pour l'industrie, piston, différentiel de pression fixe
	III	Degré d'étanchéité de l'enveloppe (selon la classification NEMA)	
G		:	Enveloppe type 1
O		:	Enveloppe "Open type"
R		:	Enveloppe type 7 et 9
W		:	Enveloppe type 4, 4X et 13
IV	Connexion de pression (filetage d'entrée)		
	Vide	:	1/4"-18 NPTF
	M	:	G1/4"-19 BSP
V	Type de contact		
	Vide	:	Unipolaire, double coupure
	2	:	Bipolaire, double coupure
VI	Gamme de pressions		
	9012G avec diaphragme pour basses pressions, simple ou double seuil		
	1	:	0.2...10 psi
	2	:	1.0...40 psi
	4	:	1.5...75 psi
	5	:	3...150 psi
	6	:	5...250 psi

Annexe

N° : DN0000210-00

 Liste des produits couverts par la présente Déclaration  de Conformité (suite)

VI (suite)	9012G avec diaphragme pour hautes pressions, simple ou double seuil	
	1	: 13...425 psi
	2	: 20...675 psi
	9012G avec diaphragme pour basses pressions, détection de pression différentielle	
	1	: 0...75 psi
	4	: 0...175 psi
	9012G avec diaphragme pour hautes pressions, détection de pression différentielle	
	1	: 0...500 psi
	9012G avec piston, simple ou double seuil	
	1	: 20...1000 psi
	2	: 90...2900 psi
	3	: 170...5600 psi
	4	: 270...9000 psi
	9012G avec piston, détection de pression différentielle	
	1	: 0...5000 psi
	9016G (vide) avec diaphragme pour basses pressions, simple seuil	
	1	: 0...28 in Hg
	2	: 0...25 in Hg
VII	Suffixe optionnel, variations spécifiques du produit	
	Vide	: Produit standard, sans aucune variation ni accessoire
	nnn	: 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité NOTE : Plusieurs suffixes peuvent être ajoutés à la fin de la même référence, afin de cumuler différentes variations sur le même produit.