

Déclaration de Conformité

N° : DN0000468-00**Identification des produits :**

Type de produits : Pressostats pour circuits de puissance

Marque : **Telemecanique Sensors**Modèles : **XMP...**

(liste complète des modèles couverts en page 2)



Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2573-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 60947-1:2014**NM EN 60947-4-1:2014**

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Didier BARON

Président de Telemecanique Sensors PBU

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 15 mai 2025

TMSS France

Adresse postale :

Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE**Documentation Technique établie par :****TMSS France**Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : DN0000468-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration  de Conformité

XMP	A	06	B	2	1	3	1
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I	Type de produit		
	XMP	:	Pressostat électromécanique pour circuits de puissance, avec vis de réglage internes
II	Modèle		
	A	:	Sans valve de décompression, sans commande manuelle (modèle de base)
	B	:	Sans valve de décompression, avec commande manuelle par bouton “Reset”
	C	:	Sans valve de décompression, avec commande manuelle par bouton “On-Off”
	D	:	Avec valve de décompression (raccord enfichable droit pour tube plastique)
	E	:	Avec valve de décompression (raccord enfichable droit pour tube plastique) et bouton “On-Off”
	F	:	Avec valve de décompression (raccord enfichable coudé pour tube plastique)
	J	:	Avec valve de décompression (raccord olive droit pour tube métallique)
	N	:	Avec valve de décompression (raccord enfichable coudé pour tube plastique) et bouton “On-Off”
	R	:	Avec valve de décompression (raccord olive droit pour tube métallique) et bouton “On-Off”
III	Plage de pression		
	06	:	1...6 bar (14,5...87 psi)
	12	:	1,3...12 bar (18,85...174 psi)
	25	:	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)
IV	Type de contacts de sortie		
	B	:	2 NC, contacts à action brusque
	C	:	3 NC, contacts à action brusque
V	Fluides compatibles		
	2	:	Air, eau froide, eau de mer et huiles hydrauliques
VI	Type de raccordement du fluide		
	1	:	1 x G 1/4 (femelle)
	2	:	1 x G 3/8 (femelle)
	3	:	1 x G 1/2 (femelle)
	4	:	4 x G 1/4 (femelle)
	5	:	1 x G 3/8 (femelle) + 3 x G 1/4 (femelle)
	9	:	Collecteur spécifique pour mélange de 4 entrées de fluides
VII	Type de raccordement électrique		
	3	:	2 trous taraudés pour presse-étoupe PG 13,5 (non fournis)
	4	:	2 trous taraudés avec presse-étoupe PG 13,5 (fournis)
	5	:	2 trous taraudés pour presse-étoupe PG 16 (non fournis)
	7	:	2 trous taraudés avec presse-étoupe PG 16 (fournis)
VIII	Degré de protection		
	1	:	IP54 (sans bouton de réglage molleté)
	2	:	IP43 (avec bouton de réglage molleté)
	3	:	IP65 (sans bouton de réglage molleté)
	4	:	IP65 (avec bouton de réglage molleté)

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 4 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.